

FISA TEHNICA

CLEANEX® CLIMA Ag

Agent de curatare cu ioni de Ag pentru aparate de aer conditionat

1. GENERALITATI

Produsul este un agent de curatare cu argint coloidal contribuind la eliminarea mirosurilor neplacute, asigurand o calitate superioara a aerului conditionat furnizat.

Eliminarea mizeriei prin curatarea filtrelor, vaporizatoarelor si condensatoarelor conduce la cresterea randamentului si scaderea semnificativa a consumului de energie electrica.

Argintul coloidal nu e toxic sau alergent si nu se incadreaza in categoria de biocizi.

2. DOMENIU DE UTILIZARE

Agentul de curatare cu ioni de Ag este destinat uzului profesional pentru curatarea aparatelor de aer conditionat, ventilatoare si chillere. Produsul are eficienta mare in curatirea tuturor tipurilor de murdarie agresiva (praf, nicotina, grasime) precum si in eliminarea mirosurile neplacute.

3. INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

Se utilizeaza ca atare pentru curatari grele, sau diluata cu apa 1:1 pentru curatari normale, prin pulverizare pe elementele ce necesita curatarea (vaporizatoarele spliturilor, filtrele lor, condensatoare lamelare si inclusiv carcasele aparatelor). Solutia se lasa sa actioneze pana la 10 minute, apoi fie se clateste cu apa la presiune scazuta de pe filtrele si condensatoarele spliturilor externe fie se porneste aparatul de aer conditionat in regim de racire caz in care eliminarea solutiei si a murdariei vaporizatorului se face prin colectorul si tubul de evacuare a condensului.

Se recomanda curatarea instalatiilor de aer conditionat la fiecare inceput de sezon cald (primavara) sau rece (toamna).

4. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

nr. crt	CARACTERISTICI	METODA DE VERIFICARE	VALORI	
			prevazut	typ
1	Aspect	Vizual	Omogen,clar	Omogen,clar
2	Culoare	Vizual	bleu	bleu
3	Masa volumica absoluta Kg/l	ISO 758	1,05 +/-0,03	1,06
4	Valoarea pH,min	ISO 4316	7,5	9,3
5	Continut de substanta uscata conventionala	EN 480-8	1,5% +/-1	2,3
6	Alcalinitate totala,mval/l	STAS7313	45+/-5	44
7	Continut de Ag,ppm	TH-50	10-15	15

Ambalare: bidoane de plastic de 1 kg cu pulverizator si canistre de 5 kg. **Termenul de garantie** - 3 ani in depozitare.

