

FISA TEHNICA CLEANEX CONDENSER COIL

1. GENERALITATI

CLEANEX CONDENSER COIL este o solutie profesionala de curatare si lustruire non-acid pentru aluminiu (serpentine de aer conditionat, aluminiu nevopsit, acoperisuri, radiatoare, scari).

Produsul odata aplicat indeparteaza murdaria persistenta si straturile de oxid de aluminiu, lasand suprafetele lustruite si stralucitoare.

CLEANEX CONDENSER COIL actioneaza rapid, 3-5 minute de la aplicare, reducand durata de oprire a echipamentelor. Datorita formulei spumante, produsul adera foarte bine si pe suprafetele verticale, garantand o curatare eficienta chiar si in zonele greu accesibile.

MOD DE UTILIZARE

Produsul este destinat uzului profesional.

Diluati **CLEANEX CONDENSER COIL** cu apa 1:8 pana la 1:25, dilutia variaza in functie de gradul de murdarie. Aplicati solutia cu un pulverizator si lasati sa actioneze cateva minute (3-5 minute) dupa care clatiti bine.

OBSERVATII

Nu folositi produsul pe finisajele automobilelor! Nu folositi pe aluminiu anodizat sau lustruit!

A nu se folosi impreuna cu alti detergenti sau alte produse de curatare.

Inainte de prima utilizare faceti un test de rezistență a suprafetei pe un colt ascuns.

2. COMPOZITIE CHIMICA

Produsul contine: 5% sau mai mult, dar sub 15% hidroxid de sodiu, mai putin de 5% agenti tensioactivi anionici.

3. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	CARACTERISTICI	METODA DE VERIFICARE	VALORI
1	Aspect, culoare	Vizual	Lichid limpede, galbui
2	Valoarea pH	ISO 4316	>14

TERMEN DE GARANTIE: 24 luni cu conditia depozitarii la temperaturi intre +5°C - +30°C, in spatii ventilate si ferit de razele solare.

Consultati Fisa cu Date de Securitate inainte de prima utilizare.